




SEGHE DA BANCO TABLE SAWS



FASTVERDINI



FASTVERDINI

Qualità e tecnologia vendute in 60 paesi
in tutto il mondo

Quality and technology in 60 countries worldwide

SEGHE DA BANCO • TABLE SAWS

SG

per taglio di materiali edili • for building materials

Monofase / Single Phase: 3 HP 230 V - Trifase / Three-Phase 4 HP 380/400 V					
Modello Model	Ø Disco Blade Ø mm	Prof. taglio Cutting Depth mm	Lungh. taglio Cutting Length mm	Dimensioni Dimensions mm	Peso Weight Kg
SG 650	350	110	650	1080x670x760	91
SG 850	350	110	850	1260x670x760	106
SG 1000	350	110	1000	1400x670x760	121
SG 1200	350	110	1200	1800x670x760	162
SG 1500	350	110	1500	1800x670x760	162



SG

Gruppo motore montato su slitta scorrevole con cuscinetti a ricircolo di sfere, su doppia guida in tondo di acciaio cromato. La regolazione della profondità di taglio è ottenuta con un volantino a vite. Vasca per la raccolta dell'acqua con pompa per il ricircolo.

- Pompa in materiale inossidabile con filtri.
- Interruttore con termico in custodia isolata.
- Motore montato su testa inclinabile fino a 45°.
- Squadra per taglio laterale da 0° a 45°.

ACCESSORI A RICHIESTA:

- Guide di taglio laterale e diagonale (fig. 2).
- Guida di taglio regolabile da 0° a 45° (fig. 3).
- Estensione laterale a banco fisso (fig. 4).

SG

Motor group mounted on slide with circulating balls on double chromeplated tubular steel runner. Cutting depth is adjusted by means of a screw-type handwheel. Water tank with circulation pump.

- Pump made from rustproof material with filters.
- Power switch thermal cut-out in isolated case.
- Motor mounted on 45° tilting head.
- Square for side cutting from 0° to 45°.

ACCESSORIES AVAILABLE ON REQUEST:

- Lateral cutting guides (pic. 2)
- Cutting guides, adjustable to 0-45° (pic. 3)
- Fixed bench lateral extension (pic. 4)



Inclinazione testa fino a 45°. 45° tilting head.



Con guida di taglio laterale e diagonale. A destra è visibile la squadretta di battuta in dotazione standard. With guide for lateral and diagonal cutting. On the right rubber square, standard equipped with the saw.



Guida di taglio laterale regolabile da 0 a 45°. With adjustable cutting guide from 0° to 45°.



Con appoggio laterale. With lateral support.

SEGHE DA BANCO • TABLE SAWS

TL 600

TL 600

La testata è inclinabile a 45°.
Il taglio di lunghezza 600 mm è ottenuto mediante il movimento del carrello, che scorre su due guide in acciaio cromato a sezione circolare senza possibilità di gioco anche nel tempo. Il carrello scorre su quattro carrucole in acciaio su cuscinetti. L'oscillazione della testa è consentita da un pistone a gas. Vasca di raccolta dell'acqua con pompa (per il ricircolo) in materiale inossidabile con filtri.

TL 600

Head can be to 45°.
Cutting lenght of 600 mm produced by means of a sliding trolley. The trolley moves on two circular chrome-plated steel runners, play remains constant in the long term. Trolley slides on four steel pulleys with bearings. Head oscillated by means of a gas piston. Water tank with circulation pump in rustproof material with filters.



Monofase / Single Phase: 3 HP 230 V - Trifase / Three-Phase 4 HP 380/400 V					
Modello Model	Ø Disco Blade Ø mm	Prof. taglio Cutting Depth mm	Lungh. taglio Cutting Lenght mm	Dimensioni Dimensions mm	Peso Weight Kg
TL 600	350	140	600	1130x650x640	81

SEGHE DA BANCO • TABLE SAWS

BS 650

Spessori fino a 250 mm lunghezza 700 mm
For 250 mm thickness and 700 mm length

BS 650

- Motore HP 5,5, 400 V, 50 Hz.
- Cuffia copridisco Ø 650 mm.
- Profondità di taglio: 250 mm.
- Diametro foro: 40 mm.
- Lunghzza utile di taglio: 700 mm.
- Avanzamento di taglio con volantino.
- Regolazione profondità di taglio con volantino.
- Blocco motore-disco scorrevole su due barre di acciaio cromate e su cuscinetti a ricircolo di sfere.
- Vasca per la raccolta dell'acqua con pompa.
- Maniglia per trasporto e ganci di sollevamento.
- Peso 192 kg.

Per seghe di maggiore potenza preventivo a richiesta.

BS 650

- Three phase motor 5,5 HP, 400 V 50 Hz.
- Blade guard Ø 650 mm.
- Max cutting depth: 250 mm.
- Hole diameter: 40 mm.
- Cutting length: 700 mm.
- Cutting depth by means of handwheel.
- Cutting advancement by means of handwheel.
- Motor group mounted on slide with bearings on double chrome-plated tubular steel runner.
- Water tank with circulation pump.
- Handle tor transport and lifting hooks.
- Weigth 192 kg.

Price on demand for more powerful saws.



PR 725

PR 725

PR 725 con motore di 5,5 HP, potenza sufficiente per profondità di 310 mm, perché di fabbricazione italiana (POWER) con rendimento elevato a parità di potenza dichiarata. Con il disco Ø 725 mm taglia a una profondità di 310 mm. Con tale profondità si possono tagliare tutti i tipi di materiali esistenti in commercio, evitando l'uso di seghe da banco con dischi più grandi, costosi ed impegnativi.

SEGA PR 725 con testa inclinata di 45° con taglio sulla stessa linea del taglio verticale.

- Altezza di taglio massima con 1 passata: Ø 725 mm 310 mm · Ø 750 mm 325 mm
- Lunghezza di taglio 680 mm
- Ø massimo disco 750 mm
- Albero 25,4 mm
- Capacità serbatoio acqua 40 lt
- Tavola 600x600 mm
- Testata inclinabile 0°-15°-30°-45°
- Peso 135 kg
- Ingombro 800x1800x1600 (H)
- Voltaggio 230V-400V
- Motore monofase o trifase
- N° giri 1450 RPM

PR 725

PR 725 with HP 5,5 motor of italian manufacture (POWER) for 310 mm cutting depth, on equal rated power with higher performances. It is therefore possible to guarantee and achieve with a blade diameter 725 mm, a cutting depth up to 310 mm. With such depth you can cut all different types of materials available, thus avoiding the use of bench saws with bigger, more expensive, more difficult to use disks.

TABLE PR 725 Tilting head to 45°, to cut on same vertical profile.

- Cut height max 1 run: Ø 725 mm 310 mm Ø 750 mm 325 mm
- Cut length 680 mm
- Ø max blade 750 mm
- Shaft 25,4 mm
- Water tank capacity 40 lt
- Sliding table 600x600 mm
- Sluping head 0°-15°-30°-45°
- Weight 135 kg
- Dimensions 800x1800x1600 (H)
- Voltaggio 230V-400V
- Single phase or three-phase engine
- Speed 1450 RPM



PR 800

PR 800

- Motore elettrico trifase 400 Volts 7,5 HP
- Massimo disco Ø 800 mm
- Profondità di taglio 325
- Lunghezza di taglio 500 mm
- Foro centrale del disco diametro 40 mm
- Ruote e pompa dell'acqua sommersa incluse

PR 1000

- Motore elettrico trifase 400 Volts 10 HP
- Massimo disco Ø 1000 mm
- Profondità di taglio 400
- Lunghezza di taglio 450 mm
- Foro centrale del disco diametro 60 mm
- Ruote e pompa dell'acqua sommersa incluse

PR 800

- Three-phase engine 7,5 HP, 400 volts.
- Blade diameter 800 mm for 325 mm cutting depth.
- Sliding trolley
- Cutting length 500 mm
- Water tank with circulation pump and 4 wheels for transport
- Weight 260 kg. Internal hole 40 mm.

PR 1000

- Three-phase engine 10 HP, 400 volts.
- Blade diameter 1000 mm for 400 mm cutting depth
- Sliding trolley
- Cutting length 450 mm
- Water tank with circulation pump and 4 wheels for transport
- Weight 310 kg. Internal hole 60 mm.



