

SNAŽNI HIDRAULIČNI ČEKIČ **DEMOMOLEX**



DAEMO

DAEMO ENGINEERING CO., LTD.

DEMOLEX ČEKIĆ ZA VEĆU POUZDANOST I TRAJNOST



- Dizajniran za bude trajan, pouzdan, jednostavan i sa malim održavanjem.
- Veća snaga u odnosu na težinu.
- Ekstremne performance za razbijanje tvrdih stijena & armiranog betona.

NAJSUVREMENIJA TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE

Automatski strojevi

Glavni dijelovi su proizvedeni koristeći kompjutezirani automatski MCT proces

Termička obrada

Daemo nudi suštinski „know-how“ kako bi se omogućila robusna trajnost sa dotjeranom termičkom obradom

DEMOLEX

Danas Daemo hidraulični čekići su svjetski specijalisti u rušenju i razbijanju stijena sa linijom pažljivo osmišljenih i robusnih hidrauličnih čekića. Otkako je osnovana 1989g. firma Daemo Engineering je konstantno razvijala najsuvremeniju tehnologiju i pouzdane strojeve prema potrebama korisnika.

Održava Čistoću od Stranih Čestica Prljavštine

Nakon prelijevanja ulja preko površine da bi se osigurala trajnost, klip se ispire da bi se uklinile strane čestice

Testiranje

Svi čekići se testiraju prije isporuke da bi se osigurao perfektan rad



TIP SA VANJSKIM VENTILOM (G210, G300)

Akumulator:

Poboljšana snaga udarca sa primjenom tlačnog plinskog akumulatora. (G210, G300)

Klip:

Proizveden od visoko-kvalitetnog čelika sa specijalnom termičkom obradom što produžuje trajnost glavnih komponenti.

Cilindar & Kontrolni Ventil:

Spriječava unutarnje habanje i lomove sa preciznim finalnim tretmanom.

Podešivač Ventila:

Omogućava rukovaocu kontrolu brzine i snage hidrauličnog čekića (G210, G300)

Dotjerana termička obrada:

Spriječava pukotine i oštećenja sa dotjeranim procesom termičke obrade.

Fleksibilna promjena hoda špice:

Standardni hod (primarno razbijanje) & Kratki hod (sekundarno razbijanje) za veću produktivnost. (G210, G300)

TIP SA UNUTARNJIM VENTILOM (G50, G140)

SPECIFIKACIJE

Opis / Model	J. Mjere	G50	G140	G210	G300
Odgovarajući bager	Tona	4 - 7	11 - 16	18 - 25	26 - 36
Radna težina	kg	325	870	1760	2520
Visina (s veznom pločom)	mm	1560	2280	2716	2997
Protok ulja	L/min	40 - 70	80 - 110	125 - 160	175 - 220
Prelivni pritisak	Bar	160	200	210	210
Radni pritisak	Bar	110 - 140	150 - 170	160 - 180	160 - 180
Broj udaraca (veća brzina)	Bpm	500 - 900	350 - 700	350 - 500 (400 - 600)	350 - 450 (350 - 550)
Promjer špice (alata)	mm	68	100	135	150

* Gore navedene specifikacije mogu se mijenjati radi poboljšanja kvalitete, bez prethodne najave

OBLIK ŠPICE

Klasifikacija	Glavne primjene		
Špica			Beton, Stijena, Asfalt, Padine
Dlijeto			Kanali, Padine, Završni radovi
Malj			Kamenolomi
Konusna			Beton, Stijene, Asfalt

ODABIR ALATA ZA RAZLIČITE VRSTE KAMENA

Klasifikacija	Vrsta Kamena	Preporučeni Čekić	Preporučena Špica
Tvrde stijene	Bazalt, Granit, Diorit	G140 - G300	Ravna špica, Dlijeto
Meke stijene	Pješčar, Vapnenac, Ugljen	G50 - G300	Obična špica, Dlijeto, Konusna

SUSTAV UPRAVLJANJA KVALITETOM



DAEMO ENGINEERING CO., LTD.

DAEMO ENGINEERING CO., LTD (HEAD QUARTER)

15, GUNJACHEON-RO, SIHEUNG-SI, GYEONGGI-DO, KOREA
 TEL : +82-31-488-6000 (Rep.) FAX : +82-31-496-0066
 Home page: <http://www.daemo.co.kr>
 E-mail: paul@daemo.co.kr (Mr. Paul Kim)
 roren@daemo.co.kr (Ms. Roren Lee)
 steve@daemo.co.kr (Mr. Steve Kim)

DAEMO EUROPE N.V.

MOESTOEMAATHEIDE 15, B-2440 GEEL, BELGIUM
 TEL: +32 (0) 14-59-2363 FAX : +32 (0) 14-59-0316
 Mobile: +32-472-220-496
 E-mail: smilk@daemo.co.kr (Mr. Bread Joon)
 alex@daemo.co.kr (Mr. Alex Kim)

DAEMO AMERICA INC.

6675 DOOLITTLE AVE BLDG A, RIVERSIDE, CA 92503, US
 TEL: +1-951-688-8300 FAX: +1-951-688-8500
 Mobile : +1-951-756-9555
 E-mail: samkim@daemo.co.kr (Mr. Samuel Kim)
 william@daemo.co.kr (Mr. William Kim)

CHANGZHOU DAEMO MACHINERY CO., LTD

NO 269, HUANGHEXI RD, XUEJIA INDUSTRIAL COMPLEX,
 CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
 TEL: +86-0519-8595-9000 FAX: +86-0519-8595-9009
 Mobile: +86-1865-198-0033
 E-mail: nshee666@daemo.co.kr (Mr. SH Nam)

